



INDUSTRIAL HIGH CEILING LUMINAIRES ENDÜSTRİYEL YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

APL30L 150W

Bu endüstriyel armatür, 120 dereceye kadar aydınlatma açısına sahiptir. LED high-bay spot, kamaşmayı önleyen yüksek teknolojiye sahip lenslerle donatılmış olup düşük UGR değeri sayesinde stabil ve konforlu bir performans sunar. IP65 koruma sınıfına sahip, korozyona dayanıklı döküm alüminyum malzemeden üretilen armatür, yağmurlu günlerde dahi güvenle kullanılabilir. Garajlar, depolar, seralar ve fabrikalar gibi geniş alanların aydınlatılması için ideal olan bu armatür; spor salonları, lojistik merkezleri, gişeler ve süpermarketler gibi mekânlarda da kullanıma uygundur. Hem iç hem de dış mekânlarda güvenli ve uzun ömürlü bir aydınlatma çözümü sunar..

This industrial luminaire has a 120-degree lighting angle. The LED hall spotlight is equipped with high-tech lenses that prevent glare and offers stable performance with a low UGR value. Made from IP65 waterproof aluminum casting material, the luminaire can be used safely even on rainy days. The luminaire is ideal for wide lighting areas such as garages, warehouses, greenhouses, and factories. It is also suitable for places like gyms, logistics centers, toll booths, and supermarkets. This luminaire provides a safe and long-lasting lighting solution for both indoor and outdoor environments.

Genel Bilgiler / General Information

| | |
|---|------------------------------------|
| İşık kaynağı rengi / Light Source Color | 3000K - 4000K - 5000K - 6500K |
| Değiştirilebilir ışık kaynağı /Light source replaceable | Hayır / No |
| Sürücü birimi sayısı / Number of driver units | 1 Sürücü / 1 Driver |
| Sürücü Seçenekleri | |
| Kontrol Arabirimi / Control Interface | |
| Sürücü Dahili / Driver included | Evet / Yes |
| Optik tip / Optic type | High-Power Led |
| Armatür ışık açısı / Beam Angle | 91° |
| Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC | Güvenlik Sınıfı I / Safety Class I |
| CE | Evet / Yes |
| ENEC (LED DRIVER) | Evet / Yes |

| | |
|--|------------------------------------|
| TSE | Test Aşamasında / In Testing Phase |
| Garanti süresi / Warranty Period | 5 Yıl / 5 Years |
| EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible | Evet / Yes |
| Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information | |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | |
| Giriş Frekansı / Input Frequency | |
| Giriş Akımı / Input Current | |
| Kalkış Akımı / Inrush Current | |
| Ani akım süresi / Inrush Time | |
| Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min) | |
| EMG & KIT | Opsiyonel |

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

| | |
|---------------------------|----------|
| Dim Edilebilir / Dimmable | Optional |
|---------------------------|----------|

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

| | |
|---|------------------------------|
| Muhafaza Malzemesi / Housing Material | Alüminyum Enjeksiyon |
| Reflektör malzemesi / Reflector Material | - |
| Optik sistem malzemesi / Optic Material | PMMA |
| Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover | PMMA |
| Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover | PMMA |
| Renk / Color | Siyah / Black (RAL 9005 TEX) |

Onay ve Uygulama / Approval and Application

| | |
|---|------|
| Koruma Sınıfı / Ingress Protection | IP66 |
| Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P. | |

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

| | |
|---|-----|
| 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı / Control gear failure rate at 50000 h | 5% |
| Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım / Lumen maintenance at 50000 h | L80 |

Uygulama Koşulları / Application Conditions

| | |
|---|----------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range | -40°C....+80°C |
| Performance Ambient temperature Tq | 70°C |

Ürün Verileri / Product Data

| | |
|---|-------------|
| Sipariş ürün adı / Order Product Name | APL30L 150W |
| Paket Başına Miktar /Quantity per Pack | 1pcs. |
| Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box | 1pcs. |
| Net Ağırlık (Parça Başı) / Net Weight (Piece) | 2.2 kg |

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

150 W

| | |
|--|----------|
| Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux | 23550 lm |
| Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance | +/- %10 |
| Armatür Verimi / Luminaire Efficacy | 157 lm/w |
| Renk Sıcaklığı / Color Temperature | 4000K |
| Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index | >80 |
| Sistem Gücü / System Power | 150W |
| Güç tüketimi tolerans/ Power Consumption Tolerance | +/- %10 |

Armatür Boyutu / Dimension

