



ROTASYONEL PROJEKTÖR ROTATIONAL PROJECTOR

RTL 24 NB

RTL rotasyonel projektörler; sütunların ve duvar yüzeylerinin aydınlatmasında 10° den 60° ye kadar ışık verebilecek optik yapıda üretilmektedir. Beyaz, kırmızı, yeşil, mavi ve RGB renkte Ledler kullanılabilir. Litpa'nın özel olarak ürettiği DMX sistemi ile bir çok armatürü tek bir noktadan açıp kapatabilmek, dim edebilmek, farklı senaryoları yönetebilmek mümkün olmaktadır. Projektörler, farklı güç seçenekleri ile verimliliği en üst seviyeye çıkartmaktadır. Armatürü odaklama yapılacak alana yönlendirmek için düşük açılarda kademeli olarak hareket edebilen montaj ayakları tasarlanmıştır. Alüminyum gövdesi dış ortam koşullarının yarattığı korozif etkiye dayanıklı olacak şekilde boyanmıştır.

RTL rotational projectors are manufactured in an optical structure that can give light from 10° to 60° for lighting columns and wall surfaces. LEDs in white, red, green, blue and RGB colors can be used. With the DMX system specially produced by Litpa, it is possible to turn on and off many luminaires from a single point, to dim, to manage different scenarios. The projectors increase the efficiency to the highest level with different power options. Mounting legs that can move gradually at low angles are designed to guide the armature to the area where the focus will be made. The aluminum body is painted to be resistant to the corrosive effect caused by outdoor conditions.

Genel Bilgiler / General Information

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	4000K - 5000K - 6500K
Değiştirilebilir ışık kaynağı / Light source replaceable	Evet / Yes
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Sürücü / 1 Driver
Sürücü	LPC-35-1050
Kontrol Arabirimi / Control Interface	DMX Kontrol Ünitesi
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	Yüksek Verimli Mid-Power Led
Armatür ışık açısı / Beam Angle	10°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik Sınıfı I / Safety Class I
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Evet / Yes
Garanti süresi / Warranty Period	5 Yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220 - 240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50 - 60 Hz
Giriş Akımı / Input Current	0.7A
Kalkış Akımı / Inrush Current	55A
Ani akım süresi / Inrush Time	500µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.90
EMG & KIT	Hayır / No

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Hayır / No
---------------------------	------------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
---------------------------------------	----------------------------

Reflektör malzemesi / Reflector Material	-
--	---

Optik sistem malzemesi / Optic Material	PMMA
---	------

Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover	Temperli Cam
---	--------------

Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	Temperli Cam
---	--------------

Renk / Color	Gri / Gray
--------------	------------

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı / Control gear failure rate at 50000 h5%
---	---------

Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım / Lumen maintenance at 50000 hL80
---	----------

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-40°C ~ +80°C
---	---------------

Performans Ambient temperature Tq	+50°C
-----------------------------------	-------

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP66
------------------------------------	------

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	4292 lm
--	---------

Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	10%
--	-----

Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	107 lm/W
-------------------------------------	----------

Renk Sıcaklığı / Color Temperature	4000K - 5000K - 6500K
------------------------------------	-----------------------

Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
---	-----

Sistem Gücü / System Power	40W
----------------------------	-----

Güç tüketimi toleransı/ Power Consumption Tolerance	10%
---	-----

Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı / Order Product Name	RTL 24 NB
---------------------------------------	-----------

Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	1 pcs.
--	--------

Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	1 pcs.
---	--------

Net Ağırlık (Parça Başına) / Net Weight (Piece)	3.2 Kg
---	--------

Armatür Boyutu / Dimension



ROTASYONEL LED PROJKTÖRLER RTL 24 NB

