

DUVAR ARMATÜRÜ INDOOR WALL LUMINAIRE

WLS100-1

WLS serisi, çift yönlü ışık veren ve yatay ya da dikey olarak monte edilebilen duvar tipi armatürlerden oluşur. Farklı ölçülerdeki uzun ve kısa versiyonların birlikte kullanılmasıyla yaratıcı ve dekoratif aydınlatma tasarımları oluşturulabilir. Armatürler özellikle koridor ve hol alanlarındaki lineer uygulamalar için uygundur.

WLS coded products are wall luminaires that can provide double-sided light. They can be used horizontally or vertically. It is possible to make creative lighting designs when used together in different sizes and mixing long size and short size together. It can be used linearly especially in hall areas. The luminaires can be easily mounted with the claw mounting brackets.

Genel Bilgiler / General Information

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	3000 K - 4000 K - 5000 K
Değiştirilebilen ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Ünit
Sürücü	
Kontrol Arabirimi / Control Interface	-
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	LED
Armatür ışık açısı / Beam Angle	110°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik sınıfı I / Safety class I
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Hayır / No
Garanti süresi / Warranty Period	2 yıl / 2 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220 - 240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50 - 60 Hz
Giriş Akımı / Input Current	0.46A
Kalkış Akımı / Inrush Current	57A
Ani akım süresi / Inrush Time	210µS
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.95λ
EMG & KIT	Hayır / No

INDOOR WALL LUMINAIRE

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Evet / Yes
---------------------------	------------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Aluminum Extrusion
Reflektör malzemesi / Reflector Material	-
Optik sistem malzemesi / Optic Material	Opal
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Material	Acrylic
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	Acrylic
Renk / Color	Gri

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP 44
------------------------------------	-------

Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.	
---	--


Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	1100 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/-10%
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	64 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	4000 K - 5000 K - 6500 K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	17 W
Güç tüketimi toleransı/ Power Consumption Tolerance	+/-10%

Armatür Boyutu / Dimension



A



A = 515 mm

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı / Control gear failure rate at 50000 h	5%
---	----

Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım / Lumen maintenance at 50000 h	L80
---	-----

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-40° +55°C
Performance Ambient temperature Tq	90°C

Ürün Verileri / Product Data


Sipariş ürün adı / Order Product Name	WLS - 100-1
---------------------------------------	-------------

Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	1
--	---

Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	1
---	---

Net Ağırlık (Parça Başına) / Net Weight (Piece)	1 Kg
---	------

INDOOR WALL LUMINAIRE



cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270